

产品概述：

- 1、QYF 全不锈钢充油式潜水电泵外形美观、体积小，泵下部内安装独特的浮动油囊，电泵温度升高，油囊水下调，以防温度升高爆裂，调节内外压力，保证泵运行的安全性、可靠性。
- 2、机械密封采用氟橡胶双端面密封，室外采用单面机械密封，有效保护电机进水造成烧机。
- 3、采用 F 级绝缘电机，锥形轴承等设计，可使电泵延长寿命。

使用条件：

- 1、电泵潜入水下深度不超过 5m。
- 2、输送介质温度不超过 60℃。
- 3、输送介质的 PH 值 304 (4-10) , 316 (2-13) 。
- 4、输送介质中含固体颗粒直径不大于 0.2mm，体积不超过 0.1%。

主要用途：

适用于农田灌溉、养殖业、喷泉、海水盐水、建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、矿山开采、道路交通及施工等。

产品型号	额定流量 (m3/h)	额定扬程 H(m)	额定功率 (kW)	电压 (V)	口径 (mm)	毛重 (kg)	包装尺寸 (cm3)
QYF15-26-2.2	15	26	2.2	380	50	40	60×27×27
QYF25-17-2.2	25	17	2.2	380	65	38.4	60×27×27
QYF38-14-2.2	38	14	2.2	380	80	39	65×25×27
QYF65-7-2.2	65	7	2.2	380	100	39	65×25×27
QYF100-4.5-2.2	100	4.5	2.2	380	150	38.4	65×25×27
QYF15-36-3	15	36	3	380	50	44.4	76×27×30

QYF25-26-3	25	26	3	380	65	44	76×27×30
QYF40-16-3	40	16	3	380	80	44.4	76×27×30
QYF65-10-3	65	10	3	380	100	46	76×27×30
QYF160-5-3	160	5	3	380	150	48.2	76×27×30
QYF12.5-50-4	12.5	50	4	380	50	48.2	70×30×30
QYF40-21-4	40	21	4	380	80	50	70×30×30
QYF65-14-4	65	14	4	380	100	50.2	70×30×30
QYF100-9-4	100	9	4	380	150	50.5	76×27×30
QYF160-5.5-4	160	5.5	4	380	200	54.4	76×27×30
QYF25-40-5.5	25	40	5.5	380	65		
QYF40-28-5.5	40	28	5.5	380	80		
QYF65-18-5.5	65	18	5.5	380	100		
QYF100-12-5.5	100	12	5.5	380	150		
QYF160-8-5.5	160	8	5.5	380	200		
QYF25-50-7.5	25	50	7.5	380	65		
QYF40-38-7.5	40	38	7.5	380	80		
QYF65-25-7.5	65	25	7.5	380	100		
QYF100-15-7.5	100	15	7.5	380	150		
QYF200-10-7.5	200	10	7.5	380	150		
QYF160-11-7.5	160	11	7.5	380	200		
QYF6-115/5-5.5	6	115	5.5	380/660	50/65		
QYF10-115/5-7.5	10	115	7.5	380/660	50/65		
QYF20-75/5-7.5	20	75	7.5	380/660	50/65		

QYF15-110/5-9.2	15	110	9.2	380/660	50/65	
QYF20-110/5-11	20	110	11	380/660	80/65	
QYF10-165/6-11	10	165	11	380/660	50/65	

