九转功成

鸿业远图

专业水泵制造商

Professional pump manufacturer

产品宣传册 水泵系列

The product brochure –
Water pump

冠泉机械设备（广东）有限公司
联系电话：15814138918周生

PRODUCT catalog
产品目录

01/01
QDX潜水电泵系列
QDX Submersible pump

02/02
WQ小型潜水电泵
Small submersible pump

03/03
WQ污水电泵系列
WQ type sewage pump

04/04
WQAS铸铁小型切割泵
Small cutting pump

05/06
WQAS不锈钢小型切割泵
Stainless steel cutting pump

07/08
WQAS双切割式切割泵
WQAS double cutting pump

“

我从未觉得繁琐
泵行有道
让生活更美好

Professional pump manufacturer
专 业 水 泵 制 造 商

Product catalog
产 品 目 录

09/10
QGWQ切割泵系列
Cutting pump series

11/12
WQX工程排污泵
WQX project sewage pump

13/16
WQ污水污物潜水电泵
WQ sewage submersible pump

17/22
大型污水泵
Large sewage pump

23/24
WQD全不锈钢排污泵
WQD stainless steel sewage pump

25/26
WQD不锈钢排污泵
WQD stainless steel sewage pump

27/28
QY油浸泵
QY oil immersed pump

29/32
管道泵系列
Pipeline pump series

强劲动力 高扬程 高效节能 稳定可靠

QDX
潜水电泵系列

QDX type Submersible pump

产品概述 product overview

本电泵由水泵、密封、电动机三部分组成，电泵内配有保护装置，电动机位于电泵上部，为单相或三相异步电动机。水泵位于电动机下部，为离心式叶轮、蜗壳结构，水泵和电动机之间采用双端面机械密封，每个固定止口密封处采用"O"型耐油橡胶密封圈作静密封。

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power
1	QDX15-36-0.37	15	36	0.37
2	QDX1.5-32-0.75	1.5	32	0.75

强劲动力 高扬程 高效节能 稳定可靠

WQ
小型潜水电泵

Small Submersible pump

产品概述 product overview

WQ小型潜水电泵采用精密铸造外壳，耐腐蚀，环保型，外形美观，体积小，经久耐用。该泵采用氟橡胶双面机封，氟橡胶径向"O"型圈密封，有效对环境恶劣的液体进行密封保护作用。电机采用F级绝缘，装有热保护装置，大大延长了泵的使用寿命。

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size
1	50WQ10-10-0.75	10	10	0.75	50

强劲动力 高扬程 高效节能 稳定可靠

WQ
污水电泵系列

WQ type Sewage pump

产品概述 product overview

本电泵由水泵、密封、电动机三部分组成，电泵内配有保护装置，电动机位于电泵上部，为单相或三相异步电动机。水泵位于电动机下部，为离心式叶轮、蜗壳结构，水泵和电动机之间采用双端面机械密封，每个固定止口密封处采用"O"型耐油橡胶密封圈作静密封。

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size
1	50WQ6-16-0.75丝扣	6	16	0.75	50
2	50WQ10-11-1.5丝扣	10	11	1.5	50
3	50WQ15-15-1.5丝扣	15	15	1.5	50

强力切割 高扬程 高效节能 稳定可靠

WQAS
铸铁小型切割泵

Small Cutting pump

产品概述 product overview

本电泵由水泵、密封、电动机三部分组成，电泵内配有保护装置，电动机位于电泵上部，为单相或三相异步电动机。水泵位于电动机下部，为离心式叶轮、蜗壳结构，水泵和电动机之间采用双端面机械密封，每个固定止口密封处采用"O"型耐油橡胶密封圈作静密封。

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	电压(V) Voltage
1	WQAS10-11-0.75	10	11	0.75	50	220
2	WQAS10-11-0.75F	10	11	0.75F	50	220
3	WQAS10-15-1.1	10	15	1.1	50	220
4	WQAS10-15-1.1F	10	15	1.1F	50	220
5	WQAS15-15-1.5	15	15	1.5	50	220
6	WQAS15-15-1.5F	15	15	1.5F	50	220
7	WQAS20-18-2.2	20	18	2.2	50	220
8	WQAS20-18-2.2F	20	18	2.2F	50	220

强力切割 高扬程 高效节能 过载保护

WQAS
不锈钢小型切割泵

Stainless steel cutting pump

产品概述 product overview

WQAS型切割式污水污物潜水电泵（以下简称电泵），由水泵、密封和电动机三部分组成，电动机位于电泵上部，为单相或三相异步电动机；水泵位于电动机下部，为旋流式叶轮-蜗壳结构。水泵与电动机之间采用机械密封，各固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封，确保轴有更可靠的机械强度，可有效提高轴的耐磨性和耐腐蚀性，同时也便于叶轮的维修拆卸。

使用条件 service conditions

电泵在下列使用条件下应能连续正常工作：

1、介质温度不超过+40°C；
2、介质的PH值在4-10之间；
3、介质的密度不大于1200kg/m3；
4、电源频率为50HZ，电压为单相交流220V，三相交流380V，电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍；
5、潜水深度不超过5m。

Professional pump manufacturer
专业水泵制造商
Stainless steel cutting pump
不锈钢小型切割泵

主要用途 main purpose

该系列电泵广泛适用于市政污水处理、建筑工程、宾馆、矿山、工业、市政环保等场所的污水污物的排放。是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等固定颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	电压(V) Voltage
1	WQAS10-11-0.75	10	11	0.75	50	220
2	WQAS10-11-0.75F	10	11	0.75F	50	220
3	WQAS10-15-1.1	10	15	1.1	50	220
4	WQAS10-15-1.1F	10	15	1.1F	50	220
5	WQAS15-15-1.5	15	15	1.5	50	220
6	WQAS15-15-1.5F	15	15	1.5F	50	220
7	WQAS20-18-2.2	20	18	2.2	50	220
8	WQAS20-18-2.2F	20	18	2.2F	50	220

WQAS
双切割式切割泵

Double cutting pump

强力切割　高扬程　高效节能　过载保护

产品概述 product overview

WQAS型切割式污水潜水电泵（以下简称电泵），由水泵、密封、电动机三部分组成。电动机位于电泵上部，为三相异步电动机。水泵和电动机之间采用双面机械密封，每个固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。该系列电泵引进并吸收了国外先进的技术，采用开式单叶片叶轮，结构新颖独特，其无堵塞性能极佳，对长纤维、塑料纸带，卫生纸巾等均可以切割及撕裂，能保持水泵流通畅通无阻，是一种理想的排污电泵。

Professional pump manufacturer
专 业 水 泵 制 造 商

Double cutting pump
双 切 割 式 切 割 泵

主要用途 main purpose

该系列电泵广泛适用于市政污水处理、建筑工程、宾馆、矿山、工业、市政环保等场所的污水污物的排放。是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等固定颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	电压(V) Voltage	转速(r/min) Velocity
1	WQAS10-10-0.75	10	10	0.75	50	220/380	2900
2	WQAS15-15-1.1	15	15	1.1	50	220/380	2900
3	WQAS25-15-1.5	25	15	1.5	50	220/380	2900
4	WQAS35-20-2.2	35	20	2.2	50	380	2900
5	WQAS35-12-2.2	35	12	2.2	65	380	2900
6	WQAS40-25-3	40	25	3	50	380	2900
7	WQAS40-20-3	40	20	3	65	380	2900
8	WQAS40-15-3	40	15	3	80	380	2900
9	WQAS50-25-4	50	25	4	50	380	2900
10	WQAS50-22-4	50	22	4	65	380	2900
11	WQAS50-15-4	50	15	4	80	380	2900
12	WQAS50-22-5.5	50	22	5.5	80	380	2900
13	WQAS65-18-5.5	65	18	5.5	100	380	2900
14	WQAS50-30-7.5	50	30	5.5	80	380	2900
15	WQAS80-20-7.5	80	20	7.5	100	380	2900

QGWQ
切割泵系列

Cutting pump series

强力切割　高扬程　高效节能　过载保护

产品概述 product overview

QGWQ 型切割式污水潜水电泵(以下简称电泵)，由水泵、密封、电动机三部分组成。电动机位于电泵上部，为三相异步电动机。水泵和电动机之间采用双面机械密封，每个固定止口密封处采用"O"形耐油橡胶密封圈作静密封。该系列电泵引进并吸收了国外先进的技术，采用开式单叶片叶轮，结构新颖独特，其无堵塞性能极佳，对长纤维、塑料纸带，卫生纸巾等均可以切割及撕裂，能保持水泵流通畅通无阻，是一种理想的排污电泵。

主要用途 Main purpose

该系列电泵广泛适用于市政污水处理、建筑工程、宾馆、矿山、工业、市政环保等场所的污水污物的排放。是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等固定颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。

主要用于化粪池、养殖场、沼气池等场所。

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	电压(V) Voltage	转速(r/min) Speed
1	QGWQ60-30-11	60	30	11	80	380	2900
2	QGWQ80-25-11	80	25	11	100	380	2900
3	QGWQ120-15-11	120	15	11	150	380	2900
4	QGWQ180-11-11	180	11	11	200	380	2900
5	QGWQ20-55-15	20	55	15	50	380	2900
6	QGWQ35-45-15	35	45	15	65	380	2900
7	QGWQ60-40-15	60	40	15	80	380	2900
8	QGWQ80-35-15	80	35	15	100	380	2900
9	QGWQ120-25-15	120	25	15	150	380	2900
10	QGWQ180-15-15	180	15	15	200	380	2900
11	QGWQ20-60-18.5	20	60	18.5	50	380	2900
12	QGWQ35-50-18.5	35	50	18.5	65	380	2900
13	QGWQ60-45-18.5	60	45	18.5	80	380	2900
14	QGWQ80-40-18.5	80	40	18.5	100	380	2900
15	QGWQ120-30-18.5	120	30	18.5	150	380	2900
16	QGWQ180-18-18.5	180	18	18.5	200	380	2900
17	QGWQ20-65-22	20	65	22	50	380	2900
18	QGWQ35-55-22	35	55	22	65	380	2900
19	QGWQ60-50-22	60	50	22	80	380	2900
20	QGWQ80-45-22	80	45	22	100	380	2900
21	QGWQ100-40-22	100	40	22	150	380	2900
22	QGWQ200-20-22	200	20	22	200	380	2900

WQX
工程排污泵

Engineering sewage pump

强劲动力 高扬程 高效节能 稳定可靠

产品概述 product overview

QX高扬程污水污物潜水电泵（以下简称电泵），由水泵、密封、电动机三部分组成。电动机位于电泵上部，分单相和三相异步电动机。水泵位于电动机下面，为离心式铸铁叶轮、蜗壳结构，水泵和电动机之间采用双端面机械密封，每个固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。

使用条件 service conditions

电泵在下列使用条件下能连续正常工作

1、工作介质为无腐蚀性的清水，介质中含砂量的体积比不超过0.10%，粒度不大于0.20mm。

2、介质温度水超过40℃，介质的PH值在6.5~8.5之间。

3、电泵应在规定扬程附件的使用范围内使用。

4、电泵应完全浸入水中使用，潜水尝试不宜超过3m,电泵离水底0.5m以上，但不可陷入泥中。

5、电源频率为50HZ，电压单相为220V，三相为380V，电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍。

Professional pump manufacturer
专 业 水 泵 制 造 商
Sewage pump
工 程 排 污 泵

主要用途 main purpose

该系列电泵由于体积小、重量轻、特别适用于广大农村井下抽水、农田排灌、园林浇灌、家庭生活用水，也可用于排除工业积水、建筑施工给排水及养殖业等场所。

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	电压(V) Voltage
1	WQX10-28-1.5	10	28	1.5	50	220/380
2	WQX10-34-2.2	10	34	2.2	50	380
3	WQX10-44-3	10	44	3	50	380
4	WQX15-55-4	15	55	4	50	380
5	WQX15-65-5.5	15	65	5.5	50	380
6	WQX20-80-7.5	20	80	7.5	50	380

强劲动力　高扬程　高效节能　稳定可靠

WQ
污水污物潜水电泵

Sewage submersible pump

产品概述 product overview

本电泵由水泵、密封、电动机三部分组成，电动机位于电泵上部，为三相异步电动机。油室采用双端面机械密封，油室和叶轮接触面采用单端面机械密封，每个固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈作静密封。

主要用途 main purpose

该系列电泵适用范围极广,广泛适用市政污水处理、建筑工程、工业、农田排灌、园林浇灌、水塔送水、城建用水等场所的污水污物的排放。是抽送泥浆、生活废水、污水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等固体颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。

Professional pump manufacturer
专 业 水 泵 制 造 商

Sewage submersible pump
污 水 污 物 潜 水 电 泵

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size
1	WQ10-10-0.75	10	10	0.75	50
2	WQ10-15-1.1	10	15	1.1	50
3	WQ15-7-1.1	15	7	1.1	65
4	WQ15-15-1.5	15	15	1.5	50
5	WQ25-10-1.5	25	10	1.5	65
6	WQ40-7-1.5	40	7	1.5	80
7	WQ15-22-2.2	15	22	2.2	50
8	WQ20-18-2.2	20	18	2.2	65
9	WQ40-10-2.2	40	10	2.2	80
10	WQ15-30-3	15	30	3	50
11	WQ25-25-3	25	25	3	65
12	WQ40-15-3	40	15	3	80
13	WQ20-40-4	20	40	4	50
14	WQ40-25-4	40	25	4	65
15	WQ50-15-4	50	15	4	80
16	WQ60-12-4	60	12	4	100
17	WQ20-45-5.5	20	45	5.5	50
18	WQ40-35-5.5	40	35	5.5	65
19	WQ30-30-5.5	30	30	5.5	80
20	WQ65-18-5.5	65	18	5.5	100
21	WQ20-50-7.5	20	50	7.5	50
22	WQ30-40-7.5	30	40	7.5	65
23	WQ50-30-7.5	50	30	7.5	80
24	WQ80-25-7.5	80	25	7.5	100
25	WQ100-12-7.5	100	12	7.5	150

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
26	WQ20-55-11	20	55	11	50	2900/2极
27	WQ30-40-11	30	40	11	65	2900/2极
28	WQ60-30-11	60	30	11	80	2900/2极
29	WQ80-25-11	80	25	11	100	2900/2极
30	WQ100-20-11	100	20	11	150	2900/2极
31	WQ120-15-11	120	15	11	150	2900/2极
32	WQ180-11-11	180	11	11	200	2900/2极
33	WQ20-70-15	20	70	15	50	2900/2极
34	WQ30-60-15	30	60	15	65	2900/2极
35	WQ60-40-15	60	40	15	80	2900/2极
36	WQ80-35-15	80	35	15	100	2900/2极
37	WQ100-30-15	100	30	15	150	2900/2极
38	WQ120-25-15	120	25	15	150	2900/2极
39	WQ180-15-15	180	15	15	200	2900/2极
40	WQ20-80-18.5	20	80	18.5	50	2900/2极
41	WQ30-68-18.5	30	68	18.5	65	2900/2极
42	WQ60-45-18.5	60	45	18.5	80	2900/2极
43	WQ80-40-18.5	80	40	18.5	100	2900/2极
44	WQ100-36-18.5	100	36	18.5	150	2900/2极
45	WQ180-18-18.5	180	18	18.5	200	2900/2极
46	WQ20-90-22	20	90	22	50	2900/2极
47	WQ30-75-22	30	75	22	65	2900/2极
48	WQ60-50-22	60	50	22	80	2900/2极
49	WQ80-45-22	80	45	22	100	2900/2极
50	WQ100-40-22	100	40	22	150	2900/2极
51	WQ200-20-22	200	20	22	200	2900/2极

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m³/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
52	WQ80-13-5.5	80	13	5.5	80	1450/4极
53	WQ110-10-5.5	110	10	5.5	100	1450/4极
54	WQ150-7-5.5	150	7	5.5	150	1450/4极
55	WQ80-20-7.5	80	20	7.5	80	1450/4极
56	WQ100-15-7.5	100	15	7.5	100	1450/4极
57	WQ145-9-7.5	145	9	7.5	150	1450/4极
58	WQ250-6-7.5	250	6	7.5	200	1450/4极
59	WQ100-25-11	100	25	11	100	1450/4极
60	WQ180-11-11	180	11	11	150	1450/4极
61	WQ300-7-11	300	7	11	200	1450/4极
62	WQ400-5-11	400	5	11	250	1450/4极
63	WQ100-30-15	100	30	15	100	1450/4极
64	WQ200-15-15	200	15	15	150	1450/4极
65	WQ250-11-15	250	11	15	200	1450/4极
66	WQ500-5-15	500	5	15	250	1450/4极
67	WQ100-35-18.5	100	35	18.5	100	1450/4极
68	WQ180-20-18.5	180	20	18.5	150	1450/4极
69	WQ250-15-18.5	250	15	18.5	200	1450/4极
70	WQ500-7-18.5	500	7	18.5	250	1450/4极
71	WQ650-5-18.5	650	5	18.5	300	1450/4极
72	WQ100-40-22	100	40	22	100	1450/4极
73	WQ200-22-22	200	22	22	150	1450/4极
74	WQ300-16-22	300	16	22	200	1450/4极
75	WQ500-9-22	500	9	22	250	1450/4极

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m³/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
76	WQ650-7-22	650	7	22	300	1450/4极
77	WQ120-45-30	120	45	30	100	1450/4极
78	WQ180-30-30	180	30	30	150	1450/4极
79	WQ250-22-30	250	22	30	200	1450/4极
80	WQ600-9-30	600	9	30	250	1450/4极
81	WQ800-7-30	800	7	30	300	1450/4极
82	WQ1500-4-30	1500	4	30	350	980/6极
83	WQ120-50-37	120	50	37	100	1450/4极
84	WQ200-30-37	200	30	37	150	1450/4极
85	WQ350-25-37	350	25	37	200	1450/4极
86	WQ600-12-37	600	12	37	250	1450/4极
87	WQ800-9-37	800	9	37	300	1450/4极
88	WQ1000-6-37	1000	6	37	350	1450/4极
89	WQ1100-6-37	1100	6	37	350	980/6极
90	WQ1300-6-37	1300	6	37	400	980/6极
91	WQ100-57-45	100	57	45	100	1450/4极
92	WQ200-35-45	200	35	45	150	1450/4极
93	WQ400-25-45	400	25	45	200	1450/4极
94	WQ600-15-45	600	15	45	250	1450/4极
95	WQ800-12-45	800	12	45	300	1450/4极
96	WQ1200-8-45	1200	8	45	350	1450/4极
97	WQ1300-8-45	1300	8	45	350	980/6极
98	WQ1700-6-45	1700	6	45	400	980/6极
99	WQ100-65-55	100	65	55	100	1450/4极

Professional pump manufacturer
专 业 水 泵 制 造 商

Sewage submersible pump
污 水 污 物 潜 水 电 泵

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m³/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
100	WQ180-50-55	180	50	55	150	1450/4极
101	WQ300-40-55	300	40	55	200	1450/4极
102	WQ600-20-55	600	20	55	250	1450/4极
103	WQ800-15-55	800	15	55	300	1450/4极
104	WQ1000-10-15	1000	10	15	350	1450/4极
105	WQ1100-10-55	1100	10	55	350	980/6极
106	WQ1300-8-55	1300	8	55	400	1450/4极
107	WQ1500-8-55	1500	8	55	400	980/6极
108	WQ2200-5-55	2200	5	55	500	980/6极
109	WQ120-75-75	120	75	75	100	1450/4极
110	WQ200-60-75	200	60	75	150	1450/4极
111	WQ350-45-75	350	45	75	200	1450/4极
112	WQ600-25-75	600	25	75	250	1450/4极
113	WQ800-20-75	800	20	75	300	1450/4极
114	WQ1000-15-75	1000	15	75	350	1450/4极
115	WQ1500-12-75	1500	12	75	350	980/6极
116	WQ1300-13-75	1300	13	75	400	1450/4极
117	WQ1700-10-75	1700	10	75	400	980/6极
118	WQ2000-8-75	2000	8	75	500	980/6极
119	WQ120-85-90	120	85	90	100	1450/4极
120	WQ200-70-90	200	70	90	150	1450/4极
121	WQ300-55-90	300	55	90	200	1450/4极

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m³/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
122	WQ600-30-90	600	30	90	250	1450/4极
123	WQ800-25-90	800	25	90	300	1450/4极
124	WQ1000-18-90	1000	18	90	350	1450/4极
125	WQ1200-18-90	1200	18	90	350	980/6极
126	WQ1300-16-90	1300	16	90	400	1450/4极
127	WQ1500-15-90	1500	15	90	400	980/6极
128	WQ2000-10-90	2000	10	90	500	980/6极
129	WQ2500-8-90	2500	8	90	500	740/8极
130	WQ3000-6-90	3000	6	90	600	740/8极
131	WQ100-100-110	100	100	110	100	1450/4极
132	WQ180-80-110	180	80	110	150	1450/4极
133	WQ300-65-110	300	65	110	200	1450/4极
134	WQ600-40-110	600	40	110	250	1450/4极
135	WQ1000-25-110	1000	25	110	300	1450/4极
136	WQ1300-20-110	1300	20	110	350	1450/4极
137	WQ1600-16-110	1600	16	110	350	980/6极
138	WQ1500-18-110	1500	18	110	400	1450/4极
139	WQ1800-15-110	1800	15	110	400	980/6极
140	WQ2000-12-110	2000	12	110	500	1450/4极
141	WQ2500-10-110	2500	10	110	500	980/6极
142	WQ3000-8-110	3000	8	110	500	740/8极
143	WQ3800-6-110	3800	6	110	600	740/8极

WQ
大型污水泵

Large sewage pump

强劲动力 高扬程 高效节能 稳定可靠

产品概述 product overview

WQ型污水污物潜水电泵（以下简称电泵），由水泵、密封、电动机三部分组成。电动机位于电泵上部，为三相异步电动机，油室采用双端面机械密封，油室和叶轮接触面采用单端面机械密封，每个固定止口密封处采用"O"形耐油橡胶密封圈作静密封。

主要用途 main purpose

该系列电泵广泛用于市政污水处理、建筑工程、宾馆、工业、市政环保等场所的污水污物的排放。是抽送泥浆，灰浆，生活废水，污水粪尿和含有短纤维，纸屑，泥沙等固体颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
1	WQ20-55-11	20	55	11	50	2900/2极
2	WQ30-40-11	30	40	11	65	2900/2极
3	WQ60-30-11	60	30	11	80	2900/2极
4	WQ80-25-11	80	25	11	100	2900/2极
5	WQ100-20-11	100	20	11	150	2900/2极
6	WQ120-15-11	120	15	11	150	2900/2极
7	WQ180-11-11	180	11	11	200	2900/2极
8	WQ20-70-15	20	70	15	50	2900/2极
9	WQ30-60-15	30	60	15	65	2900/2极
10	WQ60-40-15	60	40	15	80	2900/2极
11	WQ80-35-15	80	35	15	100	2900/2极
12	WQ100-30-15	100	30	15	150	2900/2极
13	WQ120-25-15	120	25	15	150	2900/2极
14	WQ180-15-15	180	15	15	200	2900/2极
15	WQ20-80-18.5	20	80	18.5	50	2900/2极
16	WQ30-65-18.5	30	65	18.5	65	2900/2极
17	WQ60-55-18.5	60	55	18.5	80	2900/2极
18	WQ80-40-18.5	80	40	18.5	100	2900/2极
19	WQ120-35-18.5	120	35	18.5	150	2900/2极
20	WQ180-18-18.5	180	18	18.5	200	2900/2极

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
21	WQ30-70-22	30	70	22	65	2900/2极
22	WQ60-60-22	60	60	22	80	2900/2极
23	WQ80-45-22	80	45	22	100	2900/2极
24	WQ120-40-22	120	40	22	150	2900/2极
25	WQ200-20-22	200	20	22	200	2900/2极
26	WQ80-13-5.5	80	13	5.5	80	1450/4极
27	WQ110-10-5.5	110	10	5.5	100	1450/4极
28	WQ150-7-5.5	150	7	5.5	150	1450/4极
29	WQ80-20-7.5	80	20	7.5	80	1450/4极
30	WQ100-15-7.5	100	15	7.5	100	1450/4极
31	WQ145-9-7.5	145	9	7.5	150	1450/4极
32	WQ250-6-7.5	250	6	7.5	200	1450/4极
33	WQ100-25-11	100	25	11	100	1450/4极
34	WQ180-11-11	180	11	11	150	1450/4极
35	WQ300-7-11	300	7	11	200	1450/4极
36	WQ400-5-11	400	5	11	250	1450/4极
37	WQ100-30-15	100	30	15	100	1450/4极
38	WQ200-15-15	200	15	15	150	1450/4极
39	WQ250-11-15	250	11	15	200	1450/4极
40	WQ500-5-15	500	5	15	250	1450/4极

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
41	WQ100-35-18.5	100	35	18.5	100	1450/4极
42	WQ180-20-18.5	180	20	18.5	150	1450/4极
43	WQ250-15-18.5	250	15	18.5	200	1450/4极
44	WQ350-10-18.5	350	10	18.5	200	1450/4极
45	WQ500-7-18.5	500	7	18.5	250	1450/4极
46	WQ650-5-18.5	650	5	18.5	300	1450/4极
47	WQ100-40-22	100	40	22	100	1450/4极
48	WQ200-22-22	200	22	22	150	1450/4极
49	WQ300-16-22	300	16	22	200	1450/4极
50	WQ400-10-22	400	10	22	200	1450/4极
51	WQ500-9-22	500	9	22	250	1450/4极
52	WQ650-7-22	650	7	22	300	1450/4极
53	WQ120-45-30	120	45	30	100	1450/4极
54	WQ180-30-30	180	30	30	150	1450/4极
55	WQ250-22-30	250	22	30	200	1450/4极
56	WQ500-12-30	500	12	30	250	1450/4极
57	WQ600-9-30	600	9	30	250	1450/4极
58	WQ800-7-30	800	7	30	300	1450/4极
59	WQ1000-6-30	1000	6	30	300	980/6极
60	WQ1500-4-30	1500	4	30	350	980/6极

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
61	WQ120-50-37	120	50	37	100	1450/4极
62	WQ200-35-37	200	35	37	150	1450/4极
63	WQ300-28-37	300	28	37	200	1450/4极
64	WQ350-25-37	350	25	37	200	1450/4极
65	WQ600-12-37	600	12	37	250	1450/4极
66	WQ800-9-37	800	9	37	300	1450/4极
67	WQ1000-6-37	1000	6	37	350	1450/4极
68	WQ1100-6-37	1100	6	37	350	980/6极
69	WQ1300-5-37	1300	5	37	400	980/6极
70	WQ100-57-45	100	57	45	100	1450/4极
71	WQ200-40-45	200	40	45	150	1450/4极
72	WQ300-32-45	300	32	45	200	1450/4极
73	WQ400-25-45	400	25	45	200	1450/4极
74	WQ600-15-45	600	15	45	250	1450/4极
75	WQ800-12-45	800	12	45	300	1450/4极
76	WQ1200-8-45	1200	8	45	350	1450/4极
77	WQ1300-8-45	1300	8	45	350	980/6极
78	WQ1700-6-45	1700	6	45	400	980/6极
79	WQ100-65-55	100	65	55	100	1450/4极
80	WQ180-50-55	180	50	55	150	1450/4极

Professional pump manufacturer
专 业 水 泵 制 造 商

Large sewage pump
大 型 污 水 泵

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
81	WQ300-40-55	300	40	55	200	1450/4极
82	WQ400-30-55	400	30	55	200	1450/4极
83	WQ600-20-55	600	20	55	250	1450/4极
84	WQ800-15-55	800	15	55	300	1450/4极
85	WQ1000-10-55	1000	10	55	350	1450/4极
86	WQ1100-10-55	1100	10	55	350	980/6极
87	WQ1300-8-55	1300	8	55	400	1450/4极
88	WQ1500-8-55	1500	8	55	400	980/6极
89	WQ2200-5-55	2200	5	55	500	980/6极
90	WQ120-75-75	120	75	75	100	1450/4极
91	WQ200-60-75	200	60	75	150	1450/4极
92	WQ350-45-75	350	45	75	200	1450/4极
93	WQ600-25-75	600	25	75	250	1450/4极
94	WQ800-20-75	800	20	75	300	1450/4极
95	WQ1000-15-75	1000	15	75	350	1450/4极
96	WQ1500-12-75	1500	12	75	350	980/6极
97	WQ1300-13-75	1300	13	75	400	1450/4极
98	WQ1700-10-75	1700	10	75	400	980/6极
99	WQ2000-8-75	2000	8	75	500	980/6极
100	WQ2700-6-75	2700	6	75	500	740/8极

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
101	WQ120-85-90	120	85	90	100	1450/4极
102	WQ200-70-90	200	70	90	150	1450/4极
103	WQ300-60-90	300	60	90	200	1450/4极
104	WQ400-50-90	400	50	90	200	1450/4极
105	WQ600-30-90	600	30	90	250	1450/4极
106	WQ800-25-90	800	25	90	300	1450/4极
107	WQ1000-18-90	1000	18	90	350	1450/4极
108	WQ1200-18-90	1200	18	90	350	980/6极
109	WQ1300-16-90	1300	16	90	400	1450/4极
110	WQ1500-15-90	1500	15	90	400	980/6极
111	WQ2000-10-90	2000	10	90	500	980/6极
112	WQ2500-8-90	2500	8	90	500	740/8极
113	WQ3000-6-90	3000	6	90	600	740/8极
114	WQ100-100-110	100	100	110	100	1450/4极
115	WQ180-80-110	180	80	110	150	1450/4极
116	WQ300-65-110	300	65	110	200	1450/4极
117	WQ600-40-110	600	40	110	250	1450/4极
118	WQ1000-25-110	1000	25	110	300	1450/4极
119	WQ1300-20-110	1300	20	110	350	1450/4极
120	WQ1600-16-110	1600	16	110	350	980/6极

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
121	WQ1500-17-110	1500	17	110	400	1450/4极
122	WQ1800-15-110	1800	15	110	400	980/6极
123	WQ2500-10-110	2500	10	110	500	980/6极
124	WQ3000-8-110	3000	8	110	500	740/8极
125	WQ3200-7-110	3200	7	110	600	980/6极
126	WQ3800-6-110	3800	6	110	600	740/8极
127	WQ200-90-132	200	90	132	150	1450/4极
128	WQ400-75-132	400	75	132	200	1450/4极
129	WQ600-50-132	600	50	132	250	1450/4极
130	WQ800-36-132	800	36	132	300	1450/4极
131	WQ1100-28-132	1100	28	132	350	1450/4极
132	WQ1500-20-132	1500	20	132	350	980/6极
133	WQ1700-16-132	1700	16	132	400	1450/4极
134	WQ2000-15-132	2000	15	132	400	980/6极
135	WQ2800-10-132	2800	10	132	500	980/6极
136	WQ3100-10-132	3100	10	132	500	740/8极
137	WQ3700-8-132	3700	8	132	600	980/6极
138	WQ4000-8-132	4000	8	132	600	740/8极
139	WQ220-100-160	220	100	160	150	1450/4极
140	WQ400-85-160	400	85	160	200	1450/4极

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
141	WQ600-60-160	600	60	160	250	1450/4极
142	WQ800-40-160	800	40	160	300	1450/4极
143	WQ1000-35-160	1000	35	160	350	1450/4极
144	WQ1200-35-160	1200	35	160	350	980/6极
145	WQ1600-20-160	1600	20	160	400	1450/4极
146	WQ1600-22-160	1600	22	160	400	980/6极
147	WQ2600-16-160	2600	16	160	500	980/6极
148	WQ3000-14-160	3000	14	160	500	740/8极
149	WQ3700-10-160	3700	10	160	600	980/6极
150	WQ4000-10-160	4000	10	160	600	740/8极
151	WQ200-110-185	200	110	185	150	1450/4极
152	WQ400-90-185	400	90	185	200	1450/4极
153	WQ600-70-185	600	70	185	250	1450/4极
154	WQ900-40-185	900	40	185	300	1450/4极
155	WQ1100-38-185	1100	38	185	350	1450/4极
156	WQ1600-25-185	1600	25	185	400	1450/4极
157	WQ2000-20-185	2000	20	185	400	980/6极
158	WQ3000-15-185	3000	15	185	500	980/6极
159	WQ3700-12-185	3700	12	185	600	980/6极
160	WQ750-75-200	750	75	200	250	1450/4极

Professional pump manufacturer
专 业 水 泵 制 造 商

Large sewage pump
大 型 污 水 泵

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
161	WQ1000-45-200	1000	45	200	300	1450/4极
162	WQ1300-35-200	1300	35	200	350	1450/4极
163	WQ1500-30-200	1500	30	200	400	1450/4极
164	WQ2300-22-200	2300	22	200	400	980/6极
165	WQ3500-15-200	3500	15	200	500	980/6极
166	WQ4500-12-200	4500	12	200	600	980/6极
167	WQ1100-45-250	1100	45	250	300	1450/4极
168	WQ1500-36-250	1500	36	250	350	1450/4极
169	WQ1800-30-250	1800	30	250	400	1450/4极
170	WQ2200-28-250	2200	28	250	400	980/6极
171	WQ3000-21-250	3000	21	250	500	980/6极
172	WQ4000-18-250	4000	18	250	600	980/6极
173	WQ1000-55-315	1000	55	315	300	1450/4极
174	WQ1500-45-315	1500	45	315	350	1450/4极
175	WQ2000-36-315	2000	36	315	400	1450/4极
176	WQ3500-25-315	3500	25	315	500	980/6极
177	WQ4500-20-315	4500	20	315	600	980/6极
178	WQ3000-35-400	3000	35	400	500	980/6极
179	WQ5000-22-400	5000	22	400	600	980/6极
180	WQ4000-32-550	4000	32	550	500	980/6极
181	WQ5500-25-550	5500	25	550	600	980/6极

强劲动力　高扬程　高效节能　稳定可靠

WQD
全不锈钢排污泵

All stainless steel sewage pump

产品概述 product overview

1.国标法兰WQ型全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵，采用不锈钢精密铸造外壳，具有耐腐性，环保型，扬程高流量大等特点。

2.采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力。

3.可根据客户要求，可带搅匀装置，该装置随电机轴旋转产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物后排出，一次性完成了排水，清污，除淤可节约了运行成本。也可带切割装置，能将污水中的长纤维，塑料，纸袋，杂草等杂物碎片排出。

4.≤11kW电机内均配有圆盘式热保护器。

主要用途 main purpose

适用于建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道理交通施工、工厂排污、养殖、药业、饮料、海水盐水、一般腐蚀性介质中含有固体颗粒、长纤维废水、污水。

Professional pump manufacturer
专 业 水 泵 制 造 商

All stainless steel sewage pump
全 不 锈 钢 排 污 泵

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	电压(V) Voltage	口径(寸) Size
1	WQD10-10-0.75S	10	10	0.75	220	50
2	WQD7-15-1.1S	7	15	1.1	220	50
3	WQ10-10-0.75S	10	10	0.75	380	50
4	WQ7-15-1.1S	7	15	1.1	380	50
5	WQ15-15-1.5S	15	15	1.5	380	50
6	WQ25-7-1.5	25	7	1.5	380	65
7	WQ15-20-2.2S	15	20	2.2	380	50
8	WQ25-15-2.2S	25	15	2.2	380	65
9	WQ40-9-2.2S	40	9	2.2	380	80
10	WQ15-30-3S	15	30	3	380	50
11	WQ25-20-3S	25	20	3	380	65
12	WQ40-15-3S	40	15	3	380	80
13	WQ15-35-4S	15	35	4	380	50
14	WQ25-30-4S	25	30	4	380	65
15	WQ40-18-4S	40	18	4	380	80

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	电压(V) Voltage	口径(寸) Size
16	WQ50-15-4S	50	15	4	380	100
17	WQ25-32-5.5S	25	32	5.5	380	50
18	WQ30-25-5.5S	30	25	5.5	380	65
19	WQ50-18-5.5S	50	18	5.5	380	80
20	WQ80-10-5.5S	80	10	5.5	380	100
21	WQ20-40-7.5S	20	40	7.5	380	50
22	WQ30-32-7.5S	30	32	7.5	380	65
23	WQ45-22-7.5S	45	22	7.5	380	80
24	WQ80-15-7.5S	80	15	7.5	380	100
25	WQ100-10-7.5S	100	10	7.5	380	150
26	WQ100-25-11S	100	25	11	380	100
27	WQ180-11-11S	180	11	11	380	150
28	WQ300-7-11S	300	7	11	380	200
29	WQ100-30-15S	100	30	15	380	100
30	WQ180-15-15S	180	15	15	380	150
31	WQ250-11-15S	250	11	15	380	200

WQD
不锈钢排污泵

Stainless steel sewage pump

强劲动力 高扬程 高效节能 稳定可靠

产品概述 product overview

WQD型不锈钢污水污物潜水电泵（以下简称电泵），由水泵、密封、电动机三部分组成。电动机位于电泵上部，为三相异步电动机，油室采用双端面机械密封，油室和叶轮接触面采用单端面机械密封，每个固定止口密封处采用“O”形耐油橡胶密封圈作静密封。

使用条件 service conditions

电泵在下列使用条件下能连续正常工作：

1.工作介质中含固体杂质的体积比不超过2%。

2.介质温度不超过40℃，介质的PH值在4-10。

3.电泵应在规定扬程附件的使用范围内使用。

4.电泵应完全浸没水中使用，潜水深度最深不超过5m,但不可陷入泥中。

5.电源频率为三相50HZ，电压380V，电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍。

主要用途 main purpose

该系列电泵广泛适用于市政污水处理、建筑工程、宾馆、矿山、工业、市政环保等场所的污水污物的排放。是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等固定颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。

型号说明 Model description

WQD 5 7 0.37

- 0.37：额定功率 kW
- 7：规定扬程 m
- 5：规定流量 m^3/h
- WQD：不锈钢排污泵

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m^3/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	电压(V) Voltage	转速(r/min) Velocity
1	WQD5-7-0.37	5	7	0.37	25/32	220	2900
2	WQD5-7-0.37F	5	7	0.37	25/32	220	2900
3	WQD7-10-0.55	7	10	0.55	40/50	220	2900
4	WQD7-10-0.55F	7	10	0.55	40/50	220	2900
5	WQD10-10-0.75	10	10	0.75	40/50	220	2900
6	WQD10-10-0.75F	10	10	0.75	40/50	220	2900
7	WQD10-15-1.1	10	15	1.1	40/50	220	2900
8	WQD10-15-1.1F	10	15	1.1	40/50	220	2900

QY
油浸泵

Oil immersed pump

产品概述 product overview

本电泵由水泵、密封、电动机三部分组成，水泵位于电泵上部为离心式或轴流式结构，电动机位于电泵下部为充油式三相异步电动机。油室采用双端面机械密封，外部采用单端面机械密封，各个固定止口密封处采用“O”型耐油橡胶密封圈做静密封。

主要用途 main purpose

该系列产品广泛适用于市政污水处理、建筑工程、宾馆、矿山、工业、市政环保等场所的污水污物的排放。是抽送泥浆、灰浆、生活废水、污水粪尿和含有短纤维、纸屑、泥沙等固定颗粒及农村排灌、河塘清淤的理想设备。

强劲动力　高扬程　高效节能　稳定可靠

Professional pump manufacturer
专 业 水 泵 制 造 商

Oil immersed pump
油 浸 泵

技术参数 technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	功率 (kW)	口径 (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	转速 (r/min)
1	QY8.4-40-2.2	8.4	40	2.2	40	380	50	2860
2	QY15-26-2.2	15	26	2.2	50	380	50	2860
3	QY25-17-2.2	25	17	2.2	64	380	50	2860
4	QY40-12-2.2	40	12	2.2	80	380	50	2860
5	QY65-7-2.2	65	7	2.2	100	380	50	2860
6	QY100-4.5-2.2	100	4.5	2.2	150	380	50	2860
7	QY8.4-50-3	8.4	50	3	40	380	50	2860
8	QY10-54/3-3	10	54	3	50	380	50	2860
9	QY15-36-3	15	36	3	50	380	50	2860
10	QY25-26-3	25	26	3	64	380	50	2860
11	QY40-16-3	40	16	3	80	380	50	2860
12	QY65-10-3	65	10	3	100	380	50	2860
13	QY160-5-3	160	5	3	150	380	50	2860
14	QY 10-72/4-4	10	72	4	50	380	50	2860
15	QY 10-60/2-4	10	60	4	50	380	50	2860
16	QY 14-50-4	14	50	4	50	380	50	2860
17	QY 25-32-4	25	32	4	64	380	50	2860
18	QY 40-21-4	40	21	4	80	380	50	2860
19	QY 65-14-4	65	14	4	100	380	50	2860
20	QY 100-9-4	100	9	4	150	380	50	2860
21	QY260-3.5-4	260	3.5	4	200	380	50	2860
22	QY10-86/3-5.5	10	86	5.5	50	380	50	2860
23	QY18-64/3-5.5	18	64	5.5	64	380	50	2860
24	QY25-40-5.5	25	40	5.5	64	380	50	2860
25	QY40-28-5.5	40	28	5.5	80	380	50	2860
26	QY65-20-5.5	65	20	5.5	100	380	50	2860
27	QY100-13-5.5	100	13	5.5	150	380	50	2860
28	QY250-5-5.5	250	5	5.5	200	380	50	2860
29	QY10-110/4-7.5	10	110	7.5	50	380	50	2860

序号 NO.	规格型号 Model	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	功率 (kW)	口径 (mm)	电压 (V)	频率 (Hz)	转速 (r/min)
30	QY 45-38-7.5	45	38	7.5	80	380	50	2860
31	QY 65-25-7.5	65	25	7.5	100	380	50	2860
32	QY 160-12-7.5	160	12	7.5	150	380	50	2860
33	QY 260-8-7.5	260	8	7.5	200	380	50	2860
34	QY 10-160/6-11	10	160	11	50	380	50	2860
35	QY 15-135/5-11	15	135	11	50	380	50	2860
36	QY 25-90/3-11	25	90	11	64	380	50	2860
37	QY 40-58/2-11	40	58	11	80	380	50	2860
38	QY 100-25-11	100	25	11	100	380	50	2860
39	QY 160-15-11	160	15	11	150	380	50	2860
40	QY 400-7-11	400	7	11	200	380	50	2860
41	QY 40-84/3-15	40	84	15	80	380	50	2860
42	QY 65-60/3-15	65	60	15	100	380	50	2860
43	QY 100-36-15	100	36	15	100	380	50	2860
44	QY 160-23-15	160	23	15	150	380	50	2860
45	QY 400-12-15	400	12	15	200	380	50	2860
46	QY 10-220/8-15	10	220	15	50	380	50	2860
47	QY 500-7-15	500	7	15	250	380	50	2860
48	QY 40-100/4-18.5	40	100	18.5	80	380	50	2860
49	QY 60-75/4-18.5	60	75	18.5	100	380	50	2860
50	QY 100-40-18.5	100	40	18.5	100	380	50	2860
51	QY 160-28-18.5	160	28	18.5	150	380	50	2860
52	QY 400-12-18.5	400	12	18.5	200	380	50	2860
53	QY 40-110/4-22	40	110	22	80	380	50	2860
54	QY 65-80/4-22	65	80	22	100	380	50	2860
55	QY 100-45-22	100	45	22	100	380	50	2860
56	QY 160-32-22	160	32	22	150	380	50	2860
57	QY 250-23-22	250	23	22	150	380	50	2860
58	QY 400-15-22	400	15	22	200	380	50	2860
59	QY 500-12-22	500	12	22	200	380	50	2860