

# 冠泉机械设备（广东）有限公司

## 业务电话：15814138918周生



# PIPELINE 管道泵系列

Pipeline pump series

### 产品概述 / product overview

结构紧凑，泵与电机轴配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。

### 主要用途 / main purpose

适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。



### 技术参数 / technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m³/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
1	25-125	4	20	0.75	25	2900
2	32-125	4.5	20	0.75	32	2900
3	40-125A	5.6	16	0.75	40	2900
4	25-160A	3.7	28	1.1	25	2900
5	32-160A	4	25	1.1	32	2900
6	40-125	6.3	20	1.1	40	2900
7	40-100(I)	12.5	12.5	1.1	40	2900
8	40-125(I)A	11	16	1.1	40	2900
9	50-100	12.5	12.5	1.1	50	2900
10	50-125A	11	16	1.1	50	2900
11	50-100(I)A	22.4	10	1.1	50	2900
12	65-100A	22.4	10	1.1	65	2900
13	25-160	4	32	1.5	25	2900
14	40-160A	5.9	28	1.5	40	2900
15	40-125(I)	12.5	20	1.5	40	2900
16	50-125	12.5	20	1.5	50	2900
17	50-100(I)	25	12.5	1.5	50	2900
18	32-160(I)	6.3	32	2.2	32	2900
19	40-160	6.3	32	2.2	40	2900
20	40-160(I)A	11.7	28	2.2	40	2900
21	50-125(I)A	22.3	16	2.2	50	2900
22	65-100(I)A	44.7	10	2.2	65	2900
23	80-100A	44.7	10	2.2	80	2900

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m³/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
24	40-200A	5.9	44	3	40	2900
25	40-160(I)	12.5	32	3	40	2900
26	50-160	12.5	32	3	50	2900
27	50-125(I)	25	20	3	50	2900
28	65-125	25	20	3	65	2900
29	65-100(I)	50	12.5	3	65	2900
30	80-100	50	12.5	3	80	2900
31	32-200(I)	6.3	50	4	32	2900
32	40-200	6.3	50	4	40	2900
33	40-200(I)A	11.7	44	4	40	2900
34	50-200A	11.7	44	4	50	2900
35	50-160(I)	25	32	4	50	2900
36	50-160(I)A	23.4	28	4	50	2900
37	65-160	25	32	4	65	2900
38	65-125(I)A	45	16	4	65	2900
39	80-125A	45	16	4	80	2900
40	100-100A	89	10	4	100	2900
41	40-200(I)	12.5	50	5.5	40	2900
42	50-200	12.5	50	5.5	50	2900
43	65-200B	21.8	38	5.5	65	2900
44	65-160(I)B	43.3	24	5.5	65	2900
45	80-125	50	20	5.5	80	2900
46	80-160B	43.3	24	5.5	80	2900

技术参数 / technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m³/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
47	80-100(I)	100	12.5	5.5	80	2900
48	100-100	100	12.5	5.5	100	2900
49	40-250	6.3	80	7.5	40	2900
50	40-250(I)A	11.6	70	7.5	40	2900
51	50-250A	11.6	70	7.5	50	2900
52	50-200(I)	25	50	7.5	50	2900
53	50-200(I)A	23.4	44	7.5	50	2900
54	65-160(I)A	46.7	28	7.5	65	2900
55	80-160	50	32	7.5	80	2900
56	80-200B	43.5	38	7.5	80	2900
57	80-125(I)A	89	16	7.5	80	2900
58	100-125A	89	16	7.5	100	2900
59	125-100A	143	10	7.5	125	2900
60	40-250(I)	12.5	80	11	40	2900
61	50-250	12.5	80	11	50	2900
62	50-250(I)A	23.4	70	11	50	2900
63	65-250A	23.4	70	11	65	2900
64	65-200(I)A	47	44	11	65	2900
65	80-200A	47	44	11	80	2900
66	80-125(I)	100	20	11	80	2900
67	80-160(I)A	93.5	28	11	80	2900
68	80-160(I)B	86.6	24	11	80	2900
69	100-125	100	20	11	100	2900

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m³/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
70	100-160A	93.5	28	11	100	2900
71	100-160B	86.6	24	11	100	2900
72	125-125A	143	16	11	125	2900
73	150-125	160	24	11	150	2900
74	150-200A	176	10	11	150	1450
75	50-250(I)	25	80	15	50	2900
76	65-250	25	80	15	65	2900
77	65-200(I)	50	50	15	65	2900
78	65-250(I)B	43.3	60	15	65	2900
79	80-200	50	50	15	80	2900
80	80-250B	43.3	60	15	80	2900
81	80-160(I)	100	32	15	80	2900
82	80-200(I)B	87	38	15	80	2900
83	100-160	100	32	15	100	2900
84	100-200B	87	38	15	100	2900
85	125-160B	138	24	15	125	2900
86	150-125	160	20	15	150	2900
87	150-160B	140	24	15	150	2900
88	150-250A	185	17	15	150	1450
89	150-200	200	12.5	15	150	1450
90	65-250(I)A	46.7	70	18.5	150	2900
91	80-250A	46.7	70	18.5	80	2900
92	80-200(I)A	93.5	44	18.5	80	2900

技术参数 / technical parameter

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m³/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
93	100-200A	93.5	44	18.5	100	2900
94	125-160A	150	20	18.5	150	2900
95	150-160A	150	24	18.5	150	2900
96	150-250	200	20	18.5	150	1450
97	150-315B	173	24	18.5	150	1450
98	200-250-18.5	200	20	18.5	200	1450
99	50-315(I)A	23.7	113	22	50	2900
100	65-315A	23.7	113	22	65	2900
101	65-250I	50	80	22	65	2900
102	80-250	50	80	22	80	2900
103	80-200(I)	100	50	22	80	2900
104	150-315A	187	28	22	150	1450
105	100-200	100	50	22	100	2900
106	125-160	160	32	22	125	2900
107	125-200B	138	38	22	125	2900
108	150-160	160	32	22	150	2900
109	200-200(I)-22	400	12.5	22	200	1450
110	200-250(I)A-22	358	16	22	200	1450
111	200-315A-22	189	28	22	200	1450
112	50-315(I)-30	25	125	30	50	2900
113	65-315-30	25	125	30	65	2900
114	80-250(I)A-30	93.5	70	30	80	2900
115	100-250A-30	93.5	70	30	100	2900

序号 NO.	规格型号 Model	流量(m³/h) Flow	扬程(m) Head	功率(kW) Power	口径(mm) Size	转速(r/min) Velocity
116	65-315(I)A-30	46.5	110	30	65	2900
117	80-315A-30	46.5	110	30	80	2900
118	150-315-30	200	32	30	150	1450
119	200-315-30	200	32	30	200	1450
120	200-250(I)-30	400	20	30	200	1450
121	65-315(I)-37	50	125	37	65	2900
122	80-315-37	50	125	37	80	2900
123	80-250(I)-37	100	80	37	80	2900
124	100-250-37	100	80	37	100	2900
125	125-200-37	160	50	37	125	2900
126	125-250B-37	138	60	37	125	2900
127	150-200-37	160	50	37	150	2900
128	150-400A-37	187	44	37	150	1450
129	200-400A-37	187	44	37	200	1450
130	200-315(I)B-37	346	24	37	200	1450
131	250-250A-37	500	17	37	250	1450
132	150-250(I)B-45	173	60	45	150	2900
133	125-250A-45	150	70	45	125	2900
134	150-400-45	200	50	45	150	1450
135	200-400-45	200	50	45	200	1450
136	200-400(I)C-45	320	32	45	200	1450
137	250-250-45	550	20	45	250	1450
138	200-315(I)A-45	374	28	45	200	1450